

Погрузчик каменных блоков Develon DL580

Грузоподъемность, кг	16 840
Опрокидывающая нагрузка, кг	24 490
Мах. усилие отрыва, кН	282
Эксплуатационная масса, кг	36 000
Габаритные размеры, мм	10 070 × 3 405 × 3 785



Двигатель

Scania DC13, TIER II, 399,8 л. с.
Макс. крутящий момент — 2157 Н. м /2100 об/мин
Емкость топливного бака — 441 л

Трансмиссия и мосты

ZF 4 WG 310
Максимальная скорость — 36 км / ч
5 скоростей вперед — 6-12-19-26-37
3 скорости назад — 6-12-26
Передняя полностью отключаемая бортовая передача планетарного типа с фиксированным креплением.
Задняя бортовая передача планетарного типа с шарнирным креплением.
Дополнительное охлаждение масла в редукторах мостов
Шины — 29,5x25 (L3)

Электросистема

Стартер 24 В / 6 кВт
Батареи 2 x 24 В / 200 А.час
Генератор увеличенной мощности 100 А
6 дополнительных фонарей рабочего освещения
Проблесковый маячок

Кабина

ROPS / FOPS, Уровень шума в кабине - 84 дБ (А)
Радио + МРЗ (стерео)
Кондиционер и обогреватель, козырек от солнца
Высокое сиденье оператора

Гидравлическая система

Рабочее давление системы — 275 бар
Подъем стрелы (при полной нагрузке) — 6.6 с
Опрокидывание ковша — 1,2 с
Опускание стрелы — 4,6 с
Емкость гидробака 247 л
Гидравлическое масло VG32
Система автоматической смазки LINCOLN

Тормозная система

Двухконтурные многодисковые мокрого типа.
Гидравлический привод с насосом и аккумулятором.

Управление

Система изоляции нагрузки (LIS)
Функция выравнивания
Угол поворота - 40°.
Минимальный радиус разворота:
по шинам - 6 550 мм
по вилам - 8 253 мм

Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке

