



Классификация	DX140 SLR	DX225 SLR	DX260 SLR	DX300 SLR	DX340 SLR	DX420 SLR	DX520 SLR	DX800 SLR
Длина стрелы мм	7,000	8,500	9,300	10,000	10,500	10,700	11,000	11,000
Длина рукаяти мм	5,000	6,200	6,800	7,000	7,500	7,600	8,000	8,000
Вместимость ковша мм	0.28	0.39	0.5	0.64	0.7	0.8	0.92	1.64
Длина доставки мм	10,120	12,317	14,350	14,370	15,310	15,250	16,090	15,805
Высота доставки мм	2,746	3,254	3,910	3,455	3,765	3,800	4,070	7,120
Транспортная ширина мм	2,590	2,990	3,200	3,200	3,280	3,350	3,340	3,560
Высота над кабиной мм	2,773	2,975	2,970	3,065	3,125	3,154	3,350	3,530
С / Вес зазор мм	894	1,055	1,110	1,150	1,195	1,265	1,460	1,540
Ширина базы мм	2,540	2,710	2,710	2,960	2,990	2,990	2,990	3,410
Длина трека мм	3,755	4,445	4,625	4,940	4,940	5,200	5,465	5,960
Рабочие диапазоны	DX140 SLR	DX225 SLR	DX260 SLR	DX300 SLR	DX340 SLR	DX420 SLR	DX520 SLR	DX800 SLR
Макс. Предел копания мм	12,150	15,380	16,500	17,520	18,550	19,000	19,610	20,100
Макс. Глубина копания мм	9,840	11,660	12,500	13,875	14,510	14,800	15,130	14,450